

MegaFiller

September 2015



Produktbeskrivelse

MegaFiller anvendes inden –og udendørs til reparation og fyldning af revner og huller op til 10 cm (2cm pr. påføring) MegaFiller kan anvendes på gips, puds, beton, cement og mursten. MegaFiller er særdeles god til reparation af hjørner samt til tætning af sprækker og rørgennemføringer. Må ikke bruges på fugtige underlag.



Behandling

Underlaget skal være rent og tørt. Tidligere malede flader matslibes. Fjern slibestøv. MegaFiller kan anvendes direkte fra bøtten. Påfør Megafiller med en spartel. Huller/revner over 2cm, skal fyldes af flere omgange med tilstrækkelig tørretid mellem hver lag. Megafiller kan overmales efter 2-24 timer med de fleste vandbaserede malinger. Megafiller synker ikke og er skrue-, søm og borefast. Efter brug påføres afdækningshinden og låget sættes på. Vask hænder og værktøj i lunkent vand straks efter brug. Må ikke anvendes ved temperaturer under 5c..

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra værktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af materiale ved brug af varmluftblæser/flamme eller lign., kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn/støvfiltre og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad.

Tekniske Data

Anvendelsesråde: Indendørs og Udendørs
Vægtfylde: 0,85 Kg/l
Tørretid v/23c 50%RF: Overmalbar efter 24 timer
Temperatur: Min + 5c
Luftfugtighed RF: 40-80 % RF (65%RF Optimalt)
Værktøj: Spartel
Emballage str.: ..
Rengøring: Sæbevand
Opbevares: Frostfrit
Farve: Grå
VOC: 0 g/l



Akzo Nobel Deco A/S, tlf. 32 69 80 00.

Databladet skal ses som en vejledning. De angivne værdier gælder for normale forhold, og kan derfor kan variere med fx lagtykkelse, temperatur, etc. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. Brugeren er ansvarlig for at anvende den seneste revision af dette dokument. Kontrollen kan ske på vores hjemmeside.

Varemærkerne AkzoNobel og Polyfilla ejes af the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009